



Specification Obstruction light of control box

BSE OBSTRUCTION LIGHT CONTROLLERS

@ สำหรับควบคุมโคมคู่ 7 คู่

Model: TS3-1414-7DS100



ระบบการทำงาน

1. ใช้ Micro Controller ควบคุมการทำงาน
2. Input ใช้ไฟ 220-230 Vac 50 Hz, Output เป็นไฟ 220-230 Vac 50 Hz
3. Output 14 line ; ใช้งานกับหลอดไฟชนิด Incandescent (หลอดไส้) ขนาด 220-230 Vac 100 W โดยในแต่ละ Line ถูกต่อกับหลอดไฟ 100 W จำนวน 1 ดวง
4. มีวงจรป้องกันของ Transient protection มาตรฐานที่ระดับ 6 KV 3 KA และสามารถป้องกันได้สูงสุดที่ 20 KV 10 KA

โหมดการทำงาน

1. Manual หลอดไฟ Ob. Light จะทำงานทันที (ไม่ขึ้นอยู่กับระบบควบคุม)
2. Auto หลอดไฟ Ob. Light จะทำงานตามการสั่งงานของระบบควบคุม (Timer/Photo)
3. OFF Mode ปิดเครื่องไม่จ่ายไฟเข้าระบบผู้ควบคุม

ระบบควบคุมการเปิด-ปิด Ob. Light

1. ใช้ Timer ควบคุมการเปิด-ปิด (ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาเปิด - ปิด ได้เอง)
2. ใช้ควบคู่กับ Photo LDR ควบคุมการเปิด-ปิด (Optional) คือ สามารถใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ ไม่มีผลกับ Alarm

ลักษณะการทำงาน

- : Line 1, Line 3 , Line 5 , Line 7 , Line 9 , Line 11 , Line 13 : กระพริบพร้อมกัน
- : Line 2 ,Line 4 ,Line 6 , Line 8 , line 10 ,Line 12 , Line 14 : เป็นหลอดสำรอง ลักษณะการทำงานเป็นแบบกระพริบ โดย Line 2 ทำงานเมื่อ Line 1 ขาด , Line 4 ทำงานเมื่อ Line 3 ขาด , Line 6 ทำงานเมื่อ Line 5 ขาด , Line 8 ทำงานเมื่อ Line 7 ขาด , Line 10 ทำงานเมื่อ Line 9 ขาด , Line 12 ทำงานเมื่อ Line 11 ขาด , Line 14 ทำงานเมื่อ Line 13 ขาด
- : แสดงการทำงานของหลอดไฟ Obstruction light บนจอเสาทีหน้าผู้ควบคุม
- : จังหวะการกระพริบสามารถตั้งได้ตั้งแต่ 20-60 ครั้งต่อนาที จังหวะการทำงานคือ ดิด 2 ส่วน ดับ 1 ส่วน

ระบบ Alarm

- : มีระบบ Alarm ของหลอดไฟบนจอเสาทีหน้าผู้ควบคุม สามารถตรวจเช็ค Alarm ได้ตรงหน้าจอ LCD , หลอด LED หน้าผู้ควบคุม และตำแหน่ง Terminal ของ Alarm contact

ขนาดของตู้ : กว้าง 450 mm. ยาว 600 mm. หน้า 100 mm.

หมายเหตุ : สามารถเพิ่ม 1. MCB 2 Pole , 16 A 220-240 Vac, IC 10 KA. ที่ 240 V (Optional)

2. Surge Diverter Single Shot , Mode of Protection : L-E and N-E, I_{max} 40 kA/Mode (8/20 us) (Optional)



บริษัท บี.เอส.อี. อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด 10/109 หมู่ที่ 7 ถนนวงแหวนรอบนอก, แขวงบางแค, เขตบางแค, กรุงเทพฯ, 10160.
Tel. 02-803-6303-4, 02-803-7637 Fax. 02-803-7636 <http://www.bseelectronic.com> <http://www.oblight.net>